

HOJA DE ESPECIFICACIONES		RYG MANUFACTURAS DE MEXICO S. A. DE C. V.			
FABRICANTE: RYG	CAVIDADES: 2	MATERIAL: A. B. S.	REVICION DE ESPECIFICACIONES: 1.0	PAGUINA: 1 DE 1	
NOMBRE DE LA PARTE <b>CODO 4"X45</b>	# DE PARTE <b>ABS-2524R</b>	PESO DEL TIRO: <b>955 grs.</b>	PREPARADO POR: <b>MITZI SOTO</b>	FECHA: <b>15/ABRIL/2019</b>	
		PESO PIEZA: <b>445 grs.</b>	PESO CORREDOR: <b>65 grs.</b>	SUPERVISOR DE Q. C	
		COLOR: <b>NEGRO</b>	MOLIDO: <b>25 %</b>	GTE. DE PRODUCCION:	
		PIEZA POR CAJA: <b>20 PIEZAS</b>		INSTRUCCIONES DE EMPAQUE:	
		TIPO DE CAJA: <b>RYG GRANDE</b>		EMPACAR 20 PIEZAS PARADAS Y ACOMODADS DE TAL MANERA QUE EN EL PRIMER NEVEL QUEPAN 11 PIEZAS, EL SEGUNDO OTRAS 9	
		MEDIDAS DE LA CAJA: <b>16 1/2" X 14 1/4"</b>			
CARACT	DESCRIPCION DE CARACTERISTICA	INST. DE MEDICION	DIMENSIONES-TOLERANCIAS- INSTRUCCIONES ESPECIALES		
A	<b>DIMENSIONES</b>	TELESCOPE GAGE VERNIER  <b>GAGE GO/NO GO</b>	DIAMETRO INTERIOR DE LA PIEZA:4.515+.009-.004 DIMENSIONARLO 2 VECES POR TURNO DIAMETRO INTERIOR DE LA PIEZA:4.495+.004-.009 DIMENSIONARLO 2 VECES POR TURNO  DIMENSIONAR LOS DIAMETROS INTERNOS CON GAGE DE GO Y NO GO DE 4 PULGADAS, CADA 2 HORAS		
B	<b>RESISTENCIA</b>	<b>PRUEBA DE IMPACTO</b>	REALIZAR LA PRUEBA USANDO LA PESA DE 11 LBS DEJANDOLA CAER A UNA ALTURA DE 20 PLG, LA PIEZA NO DEBE ROMPERSE FACILMENTE		
C	<b>COLOR</b>	<b>VISUAL</b>	COMPROBAR CON MUESTRA APROBADA POR CLIENTE		
D	<b>INSPECCION GENERAL</b>	<b>VISUAL</b>	GRASA, SUCIAS, CORTAS, PIEZA JALADA, DEFORMES = NO PASAN SINK, EXPULSORES MARCADOS, REBABAS DE UNION MARCADA, SPLAY, GRISASEA= VER MAXIMOS PUNTO DE INYECCION CORTARSE AL RAZ SIN DEJAR HOYOS		