

HOJA DE ESPECIFICACIONES		RYG MANUFACTURAS DE MEXICO S. A. DE C. V.					
FABRICANTE: R Y G	CAVIDADES:	MATERIAL: A. B. S.	REVICION DE ESPECIFICACIONES: 1.0	PAGUINA: 1 DE 1			
	1						
NOMBRE DE LA PARTE TEE 4"		# DE PARTE ABS-2154R	PESO DEL TIRO: 921 grs.	PREPARADO POR: MITZI SOTO	FECHA: 15/ABRIL/2019		
		PESO PIEZA: 877 grs.	PESO CORREDOR: 44 grs.	SUPERVISOR DE Q. C			
		COLOR: NEGRO	MOLIDO: 25 %	GTE. DE PRODUCCION:			
		PIEZA POR CAJA: 7 PIEZAS		INSTRUCCIONES DE EMPAQUE: ACOMODAR 7 PIEZAS PARADAS DE TAL MANERA QUE QUEDEN 3, ENSEGUIDA OTRAS 3 Y LUEGO 1 PIEZA			
		TIPO DE CAJA: RYG GRANDE					
		MEDIDAS DE LA CAJA: 16 1/2" X 14 1/4"					
CARACT	DESCRIPCION DE CARACTERISTICA	INST. DE MEDICION	DIMENSIONES-TOLERANCIAS- INSTRUCCIONES ESPECIALES				
A	DIMENSIONES	TELESCOPE GAGE VERNIER GAGE GO/NO GO	DIAMETRO INTERIOR DE LA PIEZA:4.515+.009-.004 DIMENSIONARLO 2 VECES POR TURNO DIAMETRO INTERIOR DE LA PIEZA:4.495+.004-.009 DIMENSIONARLO 2 VECES POR TURNO DIMENSIONAR LOS DIAMETROS INTERNOS CON GAGE DE GO Y NO GO DE 4 Y 2 PULGADAS, CADA 2 HORAS				
B	RESISTENCIA	PRUEBA DE IMPACTO	REALIZAR LA PRUEBA USANDO LA PESA DE 11 LBS DEJANDOLA CAER A UNA ALTURA DE 20 PLG, LA PIEZA NO DEBE ROMPERSE FACILMENTE				
C	COLOR	VISUAL	COMPROBAR CON MUESTRA APROBADA POR CLIENTE				
D	INSPECCION GENERAL	VISUAL	GRASA O SUCIAS, CORTAS, PIEZA JALADA, DEFORMES = NO PASAN SINK, EXPULSORES MARCADOS, REBABAS DE UNION MARCADA, SPLAY, GRISASEA= VER MAXIMOS PUNTO DE INYECCION CORTARSE AL RAZ SIN DEJAR HOYOS				